TERMOCONTRACCIÓN

Túnel de Termocontracción WT2



LÍNEA	Termocontracción
FICHA WEB	servivac.com.ar/productos/15/tunel-de-termocontraccion-wt2
EMITIDA	25/11/2026



DESCRIPCIÓN

Termocontracción.

En termocontracción por agua, los túneles WT1 y WT2 están a la vanguardia en innovación tecnológica. Disponibles en 2 versiones de calentamiento: en forma eléctrica o por vapor.

La construcción es totalmente en acero inoxidable AISI 304, con un diseño robusto y ergonómico.

El aislamiento que posee la estructura permite mantener la temperatura evitando dispersiones de calor y limitando el consumo de energía y agua. La velocidad de la cinta y la temperatura del agua son regulables, obteniendo de esta forma una termocontracción óptima que mejora la impermeabilidad de la bolsa y su resistencia mecánica. Diseñados para permitir un fácil mantenimiento y una rápida limpieza de la cámara y del circuito de circulación de agua.

La aspiración del vapor evita su presencia en el ambiente.

Los túneles WT1 y WT2 trabajan en forma continua, permitiendo su acoplamiento en línea con máquinas de cinta, a campana rotativas o con líneas de confeccionamiento en paralelo.

El sistema de comandos permite el manejo de ambos lados.

01 Especificaciones técnicas

9 DATOS

Potencia (versión eléctrica)	29 kW
Potencia (versión vapor)	4 kW
Consumo de vapor	70 / 80 kg/h
Consumo de agua	4 L/min
Diámetro del tubo de salida del vapor	200 mm
Conexión eléctrica	380 V / 50 Hz
Peso aproximado	250 kg
Velocidad de la cinta	3-13 m/min
Dimensiones máximas del producto	Altura: 350 mm - Ancho: 350 mm Largo: ilimitado

02 Otras especificaciones

6 DATOS

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA	MEDIDA
A Largo	1160 mm
B Altura	1280 mm
C Ancho	610 mm
D Paso útil	350 mm

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA	MEDIDA
E Altura	600 / 850 mm
F Altura de trabajo	850 / 950 mm

¿Querés este equipo para tu producción?

Te asesoramos sobre el modelo, los accesorios y la puesta en marcha que mejor se adaptan a tu línea.

Pedir presupuesto →

WhatsApp: +54 9 11 4190 0074
Email: info@servivac.com.ar

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Consultá la versión vigente en servivac.com.ar/productos/15/tunel-de-termocontraccion-wt2.